

## ::: VERSNELLER PUR

### *Beschrijving:*

Is een speciaal ontwikkelde versneller in een 1%-oplossing voor alle PU-Flexovoss gietmassa's. Verkort aanzienlijk de potlife en de doorhardingstijd. Verkrijgbaar in 1 lt verpakkingen.

### *Toepassing:*

Toevoeging van 0,15-1,5% bij alle types. Hiervoor bestaan andere types van versnellers. Wordt gebruikt daar waar een versnelde verwerking of harding noodzakelijk is. Heeft geen invloed op andere eigenschappen zoals krimp en hardheid.

### *Gegevens bij levering:*

Kleur	kleurloos
Viscositeit	200 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 0,9 gr/cm <sup>3</sup>
Houdbaarheid	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	vloeibaar

### *Technische gegevens:*

Verbruik	0,1-1,15%
Shore	niet van toepassing

### *Verwerking:*

Meng de versneller eerst bij het A-component, dan pas het B-component toevoegen. Vervolgens grondig roeren.

### *Veiligheid:*

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijk alternatief voor aceton).

---

De informatie op deze pagina betreft technische aanwijzingen en is naar best weten samengesteld. Zij vormt echter nooit aanleiding tot enige aansprakelijkheid onzerzijds.